

**Титан – СМ<sup>®</sup>**



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Смазочные материалы  
для нефтегазовой  
промышленности

МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА





# Группа компаний «Титан»

**Крупнейшая компания Сибири, один из ключевых инвесторов Омской области.  
Основана в 1989 году Михаилом Сутягинским.**

Включает в себя около 20-ти предприятий нефтехимического и агропромышленного комплекса, а также предприятий инфраструктуры.

Основная производственная площадка компании расположена на территории Омской области; дочерние и зависимые организации представлены в регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Новочеркасск, Уфа и т.д.) и странах СНГ. Численность работников предприятий Группы – около 4500 человек.

## ООО «Титан – Смазочные материалы»

**Основу производственных мощностей** ООО «Титан – СМ» составляют технологические установки по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей для различных отраслей промышленности: нефтегазовой, машиностроения, металлургии и металлообработки, приборостроения, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также оборонного комплекса.

При выпуске продукции используются полунепрерывные и непрерывные схемы производства, что позволяет выполнять заказы объемом свыше 12 000 тонн в год.


Завод работает **по уникальной технологии** на основе безводной заварки, благодаря которой значительно сокращаются расходы на энергетику и сохраняется качество готовой продукции. Производственный процесс является практически безотходным за счет замкнутого цикла переработки.

**Качество продукции** является определяющим в деятельности ООО «Титан – СМ». Контроль качества на каждой стадии производства осуществляется ОТК испытательной производственной лаборатории, располагающей всем необходимым современным оборудованием.

Центром исследовательских работ является **опытно-промышленная лаборатория**, деятельность которой направлена на создание новых продуктов и эффективных технологий производства.

**Ассортимент выпускаемой продукции** включает продукты на основе нефтяных и синтетических масел – моторные, трансмиссионные, гидравлические масла; консистентные смазки; смазочные материалы; смазочно-охлаждающие жидкости; разделительные жидкости; модификаторы трения и компоненты буровых растворов. Вся продукция ООО «Титан – СМ» сертифицирована и имеет допуск на продукцию от НИИ «РОСНИТИ» и ОАО «ВНИИНП».

Адрес: 644035, Российской Федерации, г. Омск, пр. Губкина, 16  
Телефон: +7 (8635) 21-22-54 (Новочеркасск), +7 (495) 627-72-82 (Москва)  
Факс: +7 (495) 627-72-84 (Москва)  
Email: [silogidi.iv@titan-group.ru](mailto:silogidi.iv@titan-group.ru)  
[www.titan-group.ru](http://www.titan-group.ru)



## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ


| Продукт  | НОВА 150...220 EP  | НОВА 100 Li-Ca  | ЛИТОЛ-24   |
|--|--|---|--|
| <b>Загуститель</b>   | Литиевое мыло  | Литиево-кальциевое мыло   | Литиевое мыло  |
| <b>NLGI</b>  | 1; 2; 3  | 1; 2; 3   | 3  |
| <b>Нагрузка сваривания, Н</b>                              | 2800   | 1950  | 1410   |
| <b>Вязкость базового масла при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с</b> | 150-220  | 110   | 110  |
| <b>Температурный диапазон применения, °C</b>               | -30...+120   | -40...+120  | -30...+120   |
| <b>Основные характеристики</b>                             | Универсальная смазка для подшипников качения и скольжения с ER-присадками для строительной и дорожной техники и промышленного оборудования. Снижает трение и износ, особенно в парах трения, подверженных средним и высоким нагрузкам. | Универсальная смазка для подшипников качения и скольжения транспортных средств и промышленного оборудования. Благодаря литий-кальциевому загустителю смазка обладает хорошей прочностью, высокой адгезией и устойчивостью к воде. | Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка. Обладает всеми преимуществами литиевых смазок, имеет исключительную прочность на сдвиг, демонстрирует превосходные уплотняющие свойства, устойчива к воздействию влаги. |
| <b>Соответствие категории эксплуатационных свойств</b>     | DIN 51502<br>KP(NLGI)K-30<br>ISO 6743<br>L-XCCEB (NLGI)  | DIN 51502<br>K(NLGI)K-40<br>ISO 6743<br>L-XDCEA(NLGI)   | DIN 51502<br>K(NLGI)K-30<br>ISO 6743<br>ISO-L-XCCEA (NLGI)   |
| <b>Фасовка</b>   | Бочка 180 кг, ведро 18 кг  |   |  |

Бочка 180 кг, ведро 18 кг



## СМАЗКИ РЕЗЬБОВЫЕ

| Продукт   | ОРИОН 111  | ОРИОН 112  |
|---|--|--|
| <b>Загуститель</b>  | Литиевое мыло<br>(P1, Zn, Cu)  | Литиевое мыло<br>(P1, Zn, Cu)  |
| <b>NLGI</b>   | 0; 1; 2  | 1; 2   |
| <b>Фрикционный коэффициент</b>  | 1,2  | 1,3  |
| <b>Нанесение кистью при <math>-40^{\circ}\text{C}</math></b>            | Наносится  | Наносится  |
| <b>Температурный диапазон применения, <math>^{\circ}\text{C}</math></b> | $-45\dots+180$   | $-40\dots+150$   |
| <b>Основные характеристики</b>  | Предназначена для уплотнения и герметизации закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных труб любого диаметра при эксплуатации под высоким давлением. Подходит для труб обычного и хладостойкого типа исполнения, в том числе стойких к коррозии, вызванной воздействием $\text{H}_2\text{S}$ и $\text{CO}_2$ . Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через индивидуальную систему смазывания. | Предназначена для уплотнения и герметизации закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных труб любого диаметра при эксплуатации под высоким давлением. Подходит для труб обычного и хладостойкого типа исполнения, в том числе стойких к коррозии, вызванной воздействием $\text{H}_2\text{S}$ и $\text{CO}_2$ . Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через индивидуальную систему смазывания. |
| <b>Соответствие категории эксплуатационных свойств</b>                  | ISO 13678/API 5A3<br>TP TC 030/2012  | ISO 13678/API 5A3<br>TP TC 030/2012  |
| <b>Фасовка</b>  | Бочка 180 кг, ведро 20 кг  |  |



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЬБО-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ

| Продукт  | ОРИОН 131 (ЭКО)   | ОРИОН 114 ZN 50   | ОРИОН 116   |
|--|---|---|---|
| <b>Загуститель</b>                                     | Литиевое мыло   | Литиевое мыло (Zn, Cu)  | Литиевое мыло (Cu – 21%)  |
| <b>NLGI</b>  | 0; 1; 2   | 0; 1; 2   | 1; 2  |
| <b>Фрикционный коэффициент</b>                         | 1,7   | 1,1   | 1,1   |
| <b>Нанесение кистью при –40 °C</b>                     | Наносится   | Наносится   | Наносится   |
| <b>Температурный диапазон применения, °C</b>           | –50...+200  | –50...+180  | –50...+200  |
| <b>Основные характеристики</b>                         | Изготавливается без металлических наполнителей, применяется при сборке труб нефтяного сортамента (обычных, хладостойких и нержавеющих). Изготавливается в трех вариантах, в том числе с улучшенными защитными свойствами. | Предназначена для уплотнения и герметизации закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, труб любого диаметра при эксплуатации под высоким давлением. Обладает повышенными защитными свойствами, отличными противоизносными и высокими противозадирными характеристиками, обеспечивающими надежную герметизацию труб. | Предназначена для уплотнения и герметизации закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных труб любого диаметра при эксплуатации под высоким давлением, в том числе при сборке резьб с покрытиями для газогерметичных и высокогерметичных резьбовых соединений с уплотнением типа «металл-металл». |
| <b>Соответствие категории эксплуатационных свойств</b> | ISO13678/API 5A3<br>TP TC 030/2012  | ISO13678/API 5A3<br>TP TC 030/2012  | ISO13678/API 5A3<br>TP TC 030/2012  |
| <b>Фасовка</b>   | Бочка 180 кг, ведро 18 кг   |   |   |



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

| Продукт  | НОВА АРКТИК 35  | НОВА АРКТИК 100  |
|--|---|--|
| <b>Загуститель</b>   | Литиевое мыло   | Литиевое мыло  |
| <b>NLGI</b>  | 0; 1; 2   | 1; 2   |
| <b>Нагрузка сваривания, Н</b>                              | 3150  | 3150   |
| <b>Вязкость базового масла при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с</b> | 35...40   | 110  |
| <b>Температурный диапазон применения, °C</b>               | –50...+100  | –50...+120   |
| <b>Основные характеристики</b>                             | Серия специально разработанных смазок для работы в централизованных системах при сверхнизких температурах. Изготовлена на основе смеси высококачественных низковязких масел, загущенных литиевым мылом, с добавлением высокоеффективных присадок и твердых смазочных веществ. | Специально разработанная в качестве всесезонной смазка для работы в централизованных системах. Изготовлена на основе синтетических масел, загущенных литиевым мылом, с добавлением присадок и твердых смазочных веществ. |
| <b>Соответствие категорий эксплуатационных свойств</b>     | DIN 51502<br>KPF(NLGI)E-50<br>ISO 6743<br>L-XEBEA (NLGI)  | DIN 51502<br>KPFHC(NLGI)K-50   |
| <b>Фасовка</b>   | Бочка 180 кг, ведро 18 кг   |  |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ (РУО)

### Жидкость технологическая ТИТАН

Сложная многокомпонентная дисперсная система жидкостей предназначена для максимального сохранения коллекторских свойств продуктивных пластов в процессе проведения буровых и ремонтных работ в скважинах.

| Продукт  | ТИТАН 2VV  | ТИТАН 2VV(2) | ТИТАН 4VI  |
|--|------------|--------------|------------|
| <b>Вязкость кинематическая при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с</b> | 3,8        | 2,7          | 6,7        |
| <b>Плотность при 20 °C, кг/м<sup>3</sup></b>               | 828        | 820,4        | 836        |
| <b>Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, °C</b>   | 90         | 90           | 130        |
| <b>Водородный показатель (PH)</b>                          | 6,2        | 6            | 7          |
| <b>Температурный диапазон, °C, регулируемый параметр</b>   | –50...+180 | –60...+100   | –60...+150 |
| <b>Анилиновая точка, °C, не менее</b>                      | 80         | 80           | 80         |
| <b>Содержание ароматических углеводородов, % не более</b>  | 3          | 3            | 3          |

Жидкость ТИТАН может изготавливаться по техзаданию заказчика с соблюдением желаемых параметров.

### Фасовка

Бочка 180 кг, куб 830 кг

### Смазочная добавка ТИТАН-ЭКО

Маслянистая жидкость коричневого цвета, состоящая из смеси поверхностно-активных веществ и добавок, улучшающих противоизносные и антикоррозийные свойства, изготовленных на основе минерального масла.


**Применение:** предназначена для обработки пресных и минерализованных буровых растворов при бурении вертикальных и наклонно-направленных участков нефтяных и газовых скважин.

Смазочная добавка эффективно снижает коэффициент трения, существенно уменьшает опасность возникновения дифференциальных прихватов, облегчает движение бурового инструмента, увеличивает срок службы буровых долот. Смазочная добавка не вызывает пенообразования и, кроме снижения коэффициента трения, улучшает параметры основных технологических свойств буровых растворов.

Рекомендуется для буровых растворов на водной основе в виде 0,3-3%-ной добавки. Добавляется непосредственно в буровой раствор.

### Фасовка

Бочка 180 кг, куб 830 кг




## СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

| Продукт  | ПОЛАР 700 OG  | ПОЛАР 1500 OG  | ПОЛАР 3500 OG 0  | ПОЛАР УЛЬТРА 5М   |                          |            |
|--|---|--|--|---|--------------------------|------------|
| <b>Загуститель</b>   | Специальное литиевое мыло   | Специальное литиевое мыло  | Алюминиевое комплексное мыло   | Комплексное сульфонат-кальциевое мыло   |                          |            |
| <b>NLGI</b>  | 1   | 1  | 0  | 0   | 1                        | 2          |
| <b>Нагрузка сваривания, Н</b>                              | 6800  | 6800   | 6800   | 6200  | 6200                     | 6200       |
| <b>Вязкость базового масла при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с</b> | 700   | 1500   | 3500   | 150   | 150                      | 150        |
| <b>Температурный диапазон применения, °C</b>               | –50...+120  | –30...+140   | –30...+120   | –45...+140  | –35...+140               | –30...+140 |
| <b>Основные характеристики</b>                             | Специальная жидккая смазка для опорно-поворотных устройств экскаваторов, созданная на основе специального высоковязкого адгезивного масла и твердых смазочных веществ, отвечает требованиям производителей оборудования P&H 520. Рекомендована для работы при температуре окружающей среды от –55 °C до +10 °C. | Специальная смазка для открытых зубчатых передач. Способна прокачиваться в централизованных системах смазки и работать в широком диапазоне температур. | Специальная смазка для скребково-канатных экскаваторов и ковшей, созданная на основе специального высоковязкого минерального масла и комплексного алюминиевого мыла с высоким содержанием твердых смазочных веществ. | Специальная смазка на основе комплексного сульфонат-кальциевого мыла и нафтеновых масел для подшипников качения и скольжения транспортных средств и промышленных установок. Рекомендована для смазывания узлов, работающих при высоком уровне нагрузок и относительных скоростей. |                          |            |
| <b>Соответствие категориям эксплуатационных свойств</b>    | DIN 51502<br>OGX1K-50   | DIN 51502<br>OGF1K-35  | DIN 51502<br>OGF0N-10  | DIN 51502<br>KPF(NLGI)P-45  | ISO 6743<br>ISO-L-XCCEA2 |            |

### Фасовка

Бочка 180 кг, ведро 18 кг



## МОТОРНЫЕ МАСЛА

| Наименование продукта        | Соответствие стандартам                         | Плотность, г/мл | Вязкость, сСт при 40 °C | Температура вспышки, °C | Температура застывания, °C |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>НОРДСТАР АРКТИК 0W-40</b> | Cat ECF-3<br>API CJ-4/CI-4<br>PLUS/CI-4/CH-4/SM | 0,85            | 89                      | 260                     | -40                        |
| <b>НОРДСТАР DEO 10W-30</b>   | Cat ECF-2<br>API CI-4/CH-4/SL                   | 0,87            | 76                      | 222                     | -36                        |
| <b>НОРДСТАР DEO 15W-40</b>   | Cat ECF-2<br>API CI-4/CH-4/SL<br>ACEA E5/B3/A2  | 0,88            | 103                     | 230                     | -30                        |

## ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

| Наименование продукта | Соответствие стандартам                                | Плотность, г/мл | Вязкость, сСт при 40 °C | Температура вспышки, °C | Температура застывания, °C |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ТРИБОСТАР ТМ-4</b> | API GL-4<br>SAE 75W-80<br>75W-85<br>75W-90<br>80W      | 0,88            | 32-68                   | 245                     | -30                        |
| <b>ТРИБОСТАР ТМ-5</b> | API GL-5<br>SAE 75W-90<br>80W-90<br>80W-140<br>85W-140 | 0,88            | 32-68                   | 245                     | -30                        |


## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

| Наименование продукта  | Тип                               | Плотность, г/мл | Вязкость, сСт при 40 °C | Температура вспышки, °C | Температура застывания, °C |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ТИТАН HFDU</b>  | Негорючая гидравлическая жидкость | 0,92            | 32-68                   | 310                     | -30                        |
| <b>ТИТАН HFC</b>   | Негорючая гидравлическая жидкость | 1,072           | 32-68                   | —                       | -50                        |
| <b>ТИТАН НМ</b><br><b>ТИТАН HLP</b><br><b>ТИТАН HZF</b><br><b>ТИТАН HLFD</b> | Масло гидравлическое              | 0,88            | 32-68                   | 245                     | -30                        |

Фасовка

Бочка 180 кг, ведро 18 кг





# Титан – СМ<sup>®</sup>



ООО «ТИТАН – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

**ПРОДАЖИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ**

тел. +7 (495) 627-72-82

email: silogldi.iv@titan-group.ru

[www.titan-group.ru](http://www.titan-group.ru)

**СКЛАД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Реутов, пр. Мира, 32

тел. +7 (495) 627-72-82